



DEPÓSITO

**El más seguro y resistente,
baños calientitos a tu alcance**

- ▶ **Agua caliente** hasta en los climas más fríos.
- ▶ **Termostato automático y seguro,** fácil de usar.
- ▶ **Tanque con protección antisarro** para que dure más.
- ▶ **Para todo tipo de instalación.**

2 **AÑOS**
de garantía*



* Consulte manual. Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

¡CÓMPRALO Y AHORRA, VENCE AL AGUA FRÍA!



► **Asesoría y servicio técnico** en todo el país.

MODELO	O-10
Tipo	Depósito
Recomendación por No. de servicios*	1
Capacidad (L)	38
Altura total (cm)	90
Diámetro	35
Peso de producto (kg)	19,6
Tiempo de recuperación (min)	22
Carga térmica (kW)	3
Ánodos de protección catódica	1
Resistencia máxima del tanque (kg/cm ²)	13
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kg/cm ²)	0,637 (6,5)
Eficiencia promedio	74%
Tipo de gas	LP y Natural
Presión de gas requerida	Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm ²) · Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm ²)
Emisión de monóxido (ppm)	<200
Recubrimiento exterior	Pintura horneada
Recubrimiento interior del tanque	Porcelanizado
Quemador	Ventury
Tipo de encendido	Manual
Tipo de control de temperatura	Automático
Aislante térmico	Fibra de vidrio
Válvula de drenado	Tapón macho
Válvula de alivio (psi)	No incluida
Conexión de entrada y salida de agua	¾"
Garantía**	2 años total

REV. FEBRERO 2023

* 1 servicio equivale a una regadera de hasta 5 L/min. Ideal para regaderas economizadoras. Las medidas son nominales.

** Consulte manual.